



複合火災受信機

GR型受信機

RXN-640

業界最大

19インチLCD画面を採用

最大4080アドレスの火災を監視

フレックスオートシステム2対応

視認性・操作性を向上した大画面採用!

2~16系統 (255アドレス / 1系統)

最大4080アドレスの火災を監視

フレックスオートシステム2 (FAS2) 感知器に対応

(ゾーン警戒において自動試験に対応し、受信機で感知器個別の確認ができます)

業界最大

LCD画面を19インチに拡張

画面表示情報量が約2倍で視認性・操作性を向上



10.4インチ
(RXN-621)



19インチ
(RXN-640)



壁掛型 (RXN-640K) も
ご用意しております。

仕様	RXN-640K (壁掛型)	RXN-640J (自立型)
検定型式番号	受第2021~3~1号	
システム容量	2・4系統 (255アドレス / 1系統)	2~16系統 (255アドレス / 1系統)
主電源	AC100V±10% 50/60Hz	
予備電源	DC24V 密閉形ニッケルカドミウム蓄電池 7Ah (3.5Ah×2)	DC24V 密閉形ニッケルカドミウム蓄電池 2~10系統: 12Ah (6Ah×2) 11~16系統: 12Ah (6Ah×2) 12Ah (PDSC 6Ah×2)
筐体サイズ (mm)	W550×H1150×D160	10系統以下: W600×H2000×D350 11系統以上: W600×H2000×D450



安全にお使いいただくために

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。このカタログの内容は2023年5月現在のものです。

お問い合わせはこちらまで



2023.05.EMA



ニッタン株式会社

〒151-8535 東京都渋谷区笹塚1-54-5
TEL 03-5333-8601 (代表)



<https://www.nittan.com/>