

NKS-3A

加熱・加煙試験器



エコマーク認定番号
19 163 002

Ecology

環境配慮

地球温暖化係数「0」
オゾン破壊係数「0」!
※従来の加煙試験器は
フロンガス (HFC) 使用。

Safety

安全性

加熱試験は火を使わない
ヒーター方式!
※従来の加熱試験器は
ベンジンを燃焼。

Convenience

利便性

1台で加熱試験と
加煙試験に対応!
1台2役

環境対応型発煙材を使用



煙カプセル

地球温暖化“0”

オゾン破壊“0”

火を使わないヒーター方式



安全安心

燃焼生成物“0”

ヒーター方式熱モジュール

一つの試験器で熱と煙に対応



時間短縮

機材軽減

LCD画面

ヘッド角度 90°まで調整可



6段階調整

その他の機能と特長

機能特性	煙カプセル1個で約1000個の煙感知器試験可 試験オートスタート機能付(赤外線センサー) 試験煙排気機能付
表示特性	LEDによる試験モード確認 LCD画面による設定内容表示 煙カプセル残量表示機能 電池残量の警告表示機能
作動特性	ベンジン臭・ガス缶臭なし 約90分で急速充電可能電池 車のシガーソケットで充電可能

仕様

性能評定番号	評23-018号	(一財)日本消防設備安全センター認定番号
エコマーク認定番号	19 163 002	(公財)日本環境協会 エコマーク事務局
電源	電池(NKB-3A): DC7.2V 2.2Ah Ni-MH充電電池 電池充電器(NKC-3A): 入力AC100-240VまたはDC12V	
充電時間	約90分(完全放電の場合)	
使用環境	使用温度範囲: 0℃～+45℃ 使用湿度範囲: 0～85%RH(相対湿度、結露無きこと)	
適合感知器	光電式スポット型感知器 定温式スポット型感知器 差動式スポット型感知器	
適合補助棒	標準補助棒(NKT-2) 収納時: 約1.2m、最大伸長時: 約2.2m ロング補助棒(NKT-4) 収納時: 約1.3m、最大伸長時: 約4.5m 延長棒(NKT-E) 約1.1m(伸縮機能なし、2本まで連結可能)	
主要材質	ポリカーボネイト	
質量	本体(NKS-3A): 1400g(電池含む) 電池(NKB-3A): 480g	

製品名	製品記号	標準価格
基本セット	本体、電池(2本)、充電器、煙カプセル(2ヶ)	¥215,100
電池(1本)	NKB-3A	¥19,100
充電器	NKC-3A	¥21,500
煙カプセル(1ヶ)	NKG-3	¥ 5,800
メンブレン	NKM-3A	¥ 6,400
収納袋	NKF-3	¥ 6,200

※業務用カタログのため、税別の標準価格表示となっております。

天井高 補助棒の組み合わせ

天井高4mまで	標準補助棒(NKT-2)
天井高6mまで	標準補助棒(NKT-2) + 延長棒(NKT-E)2本連結
天井高8mまで	ロング補助棒(NKT-4) + 延長棒(NKT-E)2本連結

修理対応について

本製品は修理期間短縮のために専用の交換プログラムをご用意しております。詳細は最寄りの営業店へお問い合わせください。

安全にお使いいただくために ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問い合わせはこちらまで



2022.05.HKG

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。このカタログの内容は2022年5月現在のものです。



ニッタン株式会社

〒151-8535 東京都渋谷区笹塚1-54-5
TEL 03-5333-8601(代表)



<https://www.nittan.com/>